



Декоративна мазилка
Recolorezzo **SILK**



Декоративна мазилка Recolorezzo SILK



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Декоративна мазилка с **естествени копринени нишки**.

Алкалната ѝ степен е висока. Не образува мехури и пукнатини. Въпреки че е водоустойчива в посока отвън навътре, тя позволява на стените да дишат, изтегляйки влагата от вътрешната страна. Създадена е на водна основа и не е опасна за човешкото здраве и околната среда. Благодарение на своята парфюмна характеристика, зоната на нанасяне ухае много приятно.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Може да се нанася върху минерални повърхности като черна мазилка, бетон, циментова плоскост, гипсова мазилка, гипсокартон, фиксирана ламарина и стари боядисани повърхности на вътрешни и външни фасади.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

След като предвидените за нанасяне повърхности бъдат почистени от всякакви замърсявания, масла, набъбнала боя и прах, дефектите по повърхността от вътрешната страна задължително се коригират с шпакловка.

Препоръчително е да се използва фонова боя-основа със същия цвят като този на избрания цвят мазилка.

УКАЗАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ


„SILK“ трябва да бъде разбъркана до хомогенно състояние.

След пълното изсъхване на долния слой, с помощта на стоманена маламашка, „SILK“ се нанася внимателно върху повърхността като първи слой.

След 5-6 часа престой при температура от 23°C, вторият слой боя се полага по същия начин и се изравнява чрез използване на стоманена маламашка.

По време на нанасянето, както и 24 часа след неговото приключване, температурата на околната среда трябва да бъде най-малко +5°C и най-много +35°C.

Декоративна мазилка Recolorezzo SILK



ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

ПЛЪТНОСТ (ГР/СМ ³)	1,68 + 0,02
ВИСКОЗИТЕТ (МЕРНИ ЕДИНИЦИ КРЕБС)	„Вискос“
ТОЧКА НА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ	На водна основа
РН	12-14
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО (% WT)	73 + 2
ИЗЧИСЛЕНИ ТЕОРЕТИЧНО ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ (ГР/ЛИТЪР) <small>(ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ № 2004/42/ЕО)</small>	40
РАЗРЕЖДАНЕ	няма
ЦВЯТ	Съгласно палитрата на Recolorezzo Silk
ТЕОРЕТИЧЕН РАЗХОД* (ГР/М ²) (ЗА ДВА СЛОЯ)	200
СИЛА НА ПОКРИВАНЕ (М ² /КГ)	5
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СУШЕНЕТО (ПРИ 23°C)	Време без докосване: 5 часа. Период на пълно изсъхване: 24 часа.
СРОК НА ГОДНОСТ**	2 години
ОПАКОВКА	1 кг. и 2,5 кг.

*Теоретични стойности на разхода: За една ръка в зависимост от гладкостта на повърхността, абсорбираниято и техниките на полагане.

**Срок на годност: Според условията на съхранение между +5°C и +35°C, в неотворена опаковка, на хладно и сухо място, защитено от пряка слънчева светлина.

ПРЕДУПРЕЖЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

H318: Причинява сериозно увреждане на очите.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

P102: Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

P280: Носете защитни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила и предпазни средства за лице.

P302+P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте със сапун, използвайки обилно количество вода.

P332+P313: ПРИ РАЗДРАЗНЕНА КОЖА: Обърнете се към лекар.

P301+P310: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: ОБЪРНЕТЕ СЕ ЗА ПОМОЩ КЪМ МЕСТНИЯ ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР или се обадете на лекар.

P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Внимателно изплаквайте с вода в продължение на няколко минути. Ако имате контактни лещи, махнете ги и продължете с изплакването. Не използвайте опаковката на продукта за съхранение на храна.